

アンカー用キャップ

防食充填材
充填済み
簡単で
スピード施工

AOIワンキャップ

NETIS登録番号:CG-130021-A

AOIワンキャップは、防食充填材をあらかじめアンカーキャップ内に充填した、新発想のアンカーキャップです。

現場のアンカー筋にAOIワンキャップを差し込むだけで、簡単にすばやくアンカーキャップの施工が可能です。



▲踏掛板アンカーの防食充填キャップに使用状況

特長



施工が簡単

アンカーにグリスを塗布し、AOIワンキャップを被せるだけの簡単施工です。



防食性能に優れた専用充填材使用

専用充填材は、水密性・耐老化性・柔軟性に優れた防食充填材を使用。また、充填材は米国連邦規格SS-S200Eと200Dに適合しています。



施工時間の短縮

現場で充填材を混練する必要がないため、作業時間が短縮されます。



▲専用充填材の充填状況

用途

- 踏掛板アンカーの防食充填キャップ



AOI Chemical Inc.

一般物性（専用充填材）

試験項目		単位	規格値※1
重量変化		%	±2.0以内（±5.0以内）
体積変化		%	±5.0以内
弾性試験	標準	%	75以上
	加熱後		75以上
初期針入度試験	標準	cm	0.05～0.20
	加熱後		0.05～0.20
耐炎性試験		—	燃焼、硬化、流動、剥離のない事
流動試験		—	クラック、垂れ、その他変化のない事

※1：米国連邦規格SS-S200E、()内は200Dの規格値

施工方法



①アンカーバーにグリスを塗布します。



②穴に位置を合わせてアンカー筋にワンキャップをかぶせます。



③施工完了。

施工上の注意



(1) 保管の際には直射日光を避けて暗所にて保管してください。

代表品番

サイズ例：SGP32A・40A・50A

長さ：150～300mm

適用アンカー径：D22

※その他サイズはご相談下さい。

アオイ化学工業株式会社

本社／〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目1番26号 TEL (082) 877-1341(代)

http://www.aoi-chemical.co.jp

FAX (082) 879-7260

東北支店／TEL (022) 384-3171(代)

広島工場／TEL (0826) 46-3511(代)

FAX (022) 382-1260

FAX (0826) 46-2843

関東支店／TEL (03) 3993-9311(代)

東京工場／TEL (048) 584-2511(代)

FAX (03) 3993-9315

FAX (048) 584-2510

近畿支店／TEL (06) 6631-2060(代)

北京支社／TEL +86 (10) -65584184

FAX (06) 6631-2170

アオイテクノサービス(株)／TEL (082) 877-0017(代)

中四国支店／TEL (082) 877-7171(代)

アオイコーポレーション(株)／TEL (082) 877-7336(代)

FAX (082) 877-5280

アオイドリーム(株)／TEL (082) 831-1345(代)

九州支店／TEL (092) 623-5556(代)

台湾／奥徳化学建材股份有限公司

FAX (092) 623-5559

シンガポール／AOI KAGAKU (SINGAPORE)

北陸支店／TEL (025) 280-0131(代)

PTELTD.

FAX (025) 281-8338

TEL (65) 6659-1137 (代)

中部支店／TEL (052) 332-5611(代)

FAX (052) 332-5615

北海道営業所／TEL (011) 598-1151 (代)

FAX (011) 598-1553