

PRODUCTS GUIDE 2017 (全製品紹介・会社案内) 正誤表

以下、内容を訂正し、深くお詫び申し上げます。

箇 所		(誤)	(正)	
P18〔標準参考価格表〕 「ポリジェットガングレード」の 「荷姿」項中の表下の記述		電動ガン………1丁/箱	(削除)〔取扱い中止〕	
P117「道路橋伸縮装置製品」の「一般物性」 欄のフィンガーリッチボンドの表中の単位 〔最大引張応力、50%圧縮強さ、180°はく 離接着強さ、せん断接着強さの4箇所〕		kN/mm ²	kN/m ²	
P162「ガリガリ君 タイプD」の「荷姿」欄の梱包量		18L/缶 (21.7kg/缶)	18L/缶 (21.8kg/缶)	
〔標準参考価格表〕内の密度代表値				
P174	構造物用目地板	セーフタイト タイプS	0.04	0.05
P179	土木・建築用接着剤	ボンドトップ WG	1.50	1.40
		クラックボンド タイプ2	1.23	1.07
P180		AOI トップコート (ネットキーパー)	1.30	1.19
P185	プライマー・接着剤	プライマーNo.3	0.87	0.79
P179〔標準参考価格表〕 「リハビリボンド」欄の「単位」		セット		kg
P185〔標準参考価格表〕 ・「プライマー・接着剤」欄の「エポプライマー02」 の「規格」項		0.9kg・3kg セット		0.9kg・2kg セット
P185〔標準参考価格表〕 ・「施工費用(材工)」欄の「橋梁用伸縮 継手装置工-埋設型」の備考		幅 50 x 深さ 7.5 x 10m 当たり		幅 50 x 深さ 7.5 x 10m 条件

以 上